



NP2X-50

2 芯 1/4" 专业插头，50 周年特别版

为纪念NEUTRIK 50周年这一里程碑事件，我们隆重推出了 50 周年特别版

连接器采用独特的深灰色导电金属电镀工艺和激光雕刻 50 周年Logo，集超凡耐用性和高雅气质于一身，镀金触点确保了卓越的性能和可靠性。

特征和性能

- 导电金属电镀
- 特别纤细的1/4"插头提供最高密度的包装
- 改良的卡盘式夹线套提供可靠的电缆保持
- 精密制造的一片式接触片 - 避免接触片卡在插口中
- 镀金触点
- 坚固的压铸外壳，具有新颖的设计
- 磨光设计提供最大的操作便利

技术信息

Product	
产品	NP2X-50
产品系列	插头
连接类型	电缆连接器
类别	公

Electrical	
触点间电容	取决于适配的连接器
绝缘强度	1.0 kVdc
绝缘电阻	> 2 GΩ (初始)
单个触点额定电流	取决于适配的连接器
额定电压	50 Vac

Mechanical	
电缆外径	4.0 - 7.0 mm
使用寿命	最少 1000 次插拔
电线尺寸	1.0 mm ²
电线尺寸	18 AWG
接线	焊接触点

Material	
尾套	聚缩醛 (POM) + PU
触点	黄铜 (CuZn39Pb3)
触点电镀	0.2 μm Au
外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
外壳电镀	50 年特别版电镀铜镍
夹线套	聚缩醛 (POM)

Environmental	
符合标准	IEC 60603-11 / EIA RS-453
可焊性	符合 IEC 68-2-20
运行温度	-30 °C 至 +80 °C