



LC 跳线

高性能LC跳线，适配连接 opticalCON® DUO 或 opticalCON® QUAD 后端和 FIBERFOX 底座连接器，低插入损耗和优化的光回波损耗值。

特征和性能

- LC 连接器
- 外形小巧
- 独特的光纤设计实现高电缆性能
- 提供不同长度
- 单模和多模

订购信息

产品型号	描述	连接器	适配连接器	类型
NKOP1S-LC-0-1	LC 跳线 SM	LC[PC]	LC[PC]	单模
NKOP1S-LC-0-2	LC 跳线 SM	LC[PC]	LC[PC]	单模
NKOP1S-LC-0-3	LC 跳线 SM	LC[PC]	LC[PC]	单模
NKOP1S-LC-0-5	LC 跳线 SM	LC[PC]	LC[PC]	单模
NKOP1S-LC-0-10	LC 跳线 SM	LC[PC]	LC[PC]	单模
NKOP1M-LC-0-1	LC 跳线 MM	LC[PC]	LC[PC]	多模
NKOP1M-LC-0-2	LC 跳线 MM	LC[PC]	LC[PC]	多模
NKOP1M-LC-0-3	LC 跳线 MM	LC[PC]	LC[PC]	多模
NKOP1M-LC-0-5	LC 跳线 MM	LC[PC]	LC[PC]	多模
NKOP1M-LC-0-10	LC 跳线 MM	LC[PC]	LC[PC]	多模

技术信息

Product	
产品	LC 跳线

Environmental	
运行温度	-10 °C 至 60 °C (室内可控环境)

光纤	
插入损耗	单模 : <0,25dB (@1310/1550nm) 多模 : <0,25dB (@850/1300nm)
回波损耗	单模 : >50dB(UPC) (@1310/1550nm) 多模 : >30dB (@850/1300nm)
光纤连接器	LC[PC]

移动电缆	
外径	2.0mm (约)
外壳材料	LSZH
芯直径	多模 50 µm 单模 9 µm
包层直径	125 µm
光纤数量	1