



NCJ6FE-H

全新 NEUTRIK 连接器 Combo E 隆重登场。Combo E 采用扁平前端面设计,外观时尚、精简。外壳可配置两种不同的锁定方式(金属闩式锁或固定弹簧)。Combo E 配备镀金触点,具有出色的导电性和耐磨性。采用 UL94 VO 材料,确保阻燃性。垂直设计,PCB间距为 24 mm,优化了狭窄空间的使用,是紧凑型高性能应用的理想之选。

特征和性能

- 24mm 板间距
- 前面板开孔与 NEUTRIK XLR A 系列和 Combo A 系列兼容
- 一个外壳,两个连接器-可观的成本,材料 及人力节省

- 扁平前端面
- 在同一XLR外壳里,拥有3芯XLR以及
 6.35mm TRS插座,起到平衡麦克风和线路
 和乐器输入的作用
- 非常低的导体电容-适合于数字音频应用



技术信息

Product	
产品	NCJ6FE-H
产品系列	Combo
连接类型	底座连接器
类别	母

Electrical	
接触电阻 - XLR	≤ 10 mΩ
接触电阻 - 插座	≤ 20 mΩ
绝缘强度	1.5 kVdc
绝缘电阻	> 10 GΩ (初始)
单个触点额定电流 - XLR	3 A
单个触点额定电流 - 插座	3 A
额定电压	< 50 Vac

Mechanical	
插入力	≤ 20 N
拔出力	≤ 20 N
使用寿命	min. 1000 mating cycles
面板厚度	1mm (0.04 ") - 3mm (0.12")
锁紧装置	闩式锁
接线	水平PCB安装
安装方向	前置安装
安装螺母	A-screw-1-8



Material	
触点电镀	金
触点	青铜
内芯	聚酰胺 (PA66)
锁材质	钢

Environmental	
可燃性	符合 UL 94 V-0
可焊性	符合 IEC 60068-2-20
运行温度	-30 °C 至 +80 °C