



NCJ9FE-V-0

全新 NEUTRIK 连接器 **Combo E** 隆重登场。Combo E 采用扁平前端面设计，外观时尚、精简。外壳可配置两种不同的锁定方式（金属门式锁或固定弹簧）。Combo E 配备镀金触点，具有出色的导电性和耐磨性。采用 UL94 V0 材料，确保阻燃性。垂直设计，PCB间距为 24 mm，优化了狭窄空间的使用，是紧凑型高性能应用的理想之选。

特征和性能

- 24mm 板间距
- 前面板开孔与 NEUTRIK XLR A 系列和 Combo A 系列兼容
- 一个外壳，两个连接器—可观的成本，材料及人力节省
- 扁平前端面
- 在同一 XLR 外壳里，拥有 3 芯 XLR 以及 6.35mm TRS 插座，起到平衡麦克风和线路和乐器输入的作用
- 非常低的导体电容—适合于数字音频应用

技术信息

| Product | |
|---------|------------|
| 产品 | NCJ9FE-V-0 |
| 产品系列 | Combo |
| 连接类型 | 底座连接器 |
| 类别 | 母 |

| Electrical | |
|----------------|--------------|
| 接触电阻 - XLR | ≤ 10 mΩ |
| 接触电阻 - 插座 | ≤ 20 mΩ |
| 绝缘强度 | 1.5 kVdc |
| 绝缘电阻 | > 10 GΩ (初始) |
| 单个触点额定电流 - XLR | 3 A |
| 单个触点额定电流 - 插座 | 3 A |
| 额定电压 | < 50 Vac |

| Mechanical | |
|------------|----------------------------|
| 插入力 | ≤ 20 N |
| 拔出力 | ≤ 20 N |
| 使用寿命 | > 1000 次插拔 |
| 面板厚度 | 1mm (0.04 ") - 3mm (0.12") |
| 锁紧装置 | 固定弹簧 |
| 接线 | 垂直PCB安装 |
| 安装方向 | 前置安装 |
| 安装螺母 | A-screw-1-8 |

Material

| | |
|------|------------|
| 触点电镀 | 金 |
| 触点 | 青铜 |
| 内芯 | 聚酰胺 (PA66) |
| 锁材质 | 钢 |

Environmental

| | |
|------|-------------------|
| 可燃性 | 符合 UL 94 V-0 |
| 可焊性 | 符合 IEC 60068-2-20 |
| 运行温度 | -30 °C 至 +80 °C |