



NE8MXR-B-TOP

作为NEUTRIK etherCON® TOP产品组合扩展的一部分，我们推出了以太网领域最新的创新产品。这款连接器专为最恶劣的户外条件设计，集耐用性和多功能性于一身，确保在任何环境和应用中都能发挥可靠稳定的性能。

凭借这种独特的设计，TOP（真正的户外保护）连接器首次实现了外壳的完全缩回，并能与标准RJ45插座兼容。这一特性允许在各种应用中灵活使用，消除了外壳丢失的风险和困扰。

请注意，RJ45 电缆连接器护套不包括 RJ45 插头，仅用于非预组装电缆。

注意：不能与 CAT6 插座 NE8FDY-C6 和 NE8FDY-C6-B 互换使用。

功能与优点

- 伸缩式护套可与普通 RJ45 兼容，而不会有丢失外壳的风险
- 坚固的压铸外壳和独特的卡盘式夹线套，适用于恶劣环境
- 带封闭式密封盖（SCMX-TOP）或与 NEUTRIK® etherCON® TOP 插座配接合时，防护等级为 IP65
- 抗紫外线 F2 认证材料（带黄卡）
- 电镀和材料耐腐蚀
- V0阻燃等级连接器
- 无卤素材料，保护人类和环境 - 不释放有毒或腐蚀性气体
- 设计用于防止标准 RJ45 连接器的易碎部件破损
- 适配常用的 RJ45 插头（见下载列表）
- 适配未预组装的常用RJ45 电缆

NEUTRIK etherCON Retractable Shell Animation

技术信息

Product	
产品	NE8MXR-B-TOP
产品系列	etherCON®
连接类型	RJ45 电缆连接器护套
类别	公
重要	电缆连接器不包括RJ45插头。RJ45电缆组件由用户提供！

Mechanical	
电缆外径	5.5 - 8.0 mm
插入力	≤ 30 N
拔出力	≤ 30 N
使用寿命	最小 1000 次插拔 最小 100 个缩回循环

Material	
尾套	热塑性弹性体 (TPE)
外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
夹线套	聚酮 (PK)
套管	聚酰胺 (PA6, GF15)

Environmental	
防护等级	IP65 (连接) IP65 (封闭式密封盖)
运行温度	-30 °C 至 +80 °C

