


NMJ4HFD3

1/4"单声道插口，带开关，带全螺纹轴端和PCB偏置式安装针，包含安装螺帽



特征和性能

- 加宽设计，触点尤其耐用
- 根据EIA RS -453标准可与所有单声道A标准插头配套使用

技术信息

Product	
产品	NMJ4HFD3
连接类型	插座
类别	母

Electrical	
触点电阻	< 15 mΩ
触点电阻	< 30 mΩ
绝缘强度	1 kVdc
绝缘电阻	≥ 1 GΩ @ 500 V dc
单个触点额定电流	3 A
单个触点额定电流	0,50 A @ 50 V (开关触点)
开关触点	2

Mechanical	
插入力	< 30 N
拔出力	7 N
使用寿命	> 10000 次插拔
面板厚度	< 3 mm
电线尺寸	
接线	水平PCB安装
锁紧装置	保持弹簧
安装方向	后置安装
底座形状	11.2 mm

Material

螺帽 / 螺母 / 垫圈	PA 6.6 15% GR
触点电镀	2 µm Ag
触点	青铜 (CuSn6)
外壳	聚酰胺 (PA 6.6 30 % GR) UL 94 V0

Environmental

Standard 符合标准	EIA RS 453, IEC 60603-11
可焊性	符合 IEC 60068-2-20
运行温度	-25 °C to +70 °C