

NMJ6HFD2-AU

1/4"立体声插口，带开关，带全螺纹轴端和PCB直安装针，镀金触点，包含安装螺帽



特征和性能

- 加宽设计，触点尤其耐用
- 根据EIA RS -453标准可与所有立体声A标准插头配套使用

技术信息

Product	
产品	NMJ6HFD2-AU
连接类型	插座
类别	母

Electrical	
触点电阻	< 15 mΩ
触点电阻	< 30 mΩ
绝缘电阻	≥ 1 GΩ @ 500 V dc
单个触点额定电流	3 A
单个触点额定电流	0.50 A @ 50 V (开关触点)
开关触点	3

Mechanical	
插入力	< 30 N
拔出力	>10 N
使用寿命	> 10000 次插拔
面板厚度	< 3 mm
电线尺寸	
接线	水平PCB安装
锁紧装置	保持弹簧
安装方向	后置安装
底座形状	11.2 mm

Material	
螺帽 / 螺母 / 垫圈	PA 6.6 15% GR
触点电镀	0.2 μm Au
触点	青铜 (CuSn6)
外壳	聚酰胺 (PA 6.6 30 % GR) UL 94 V0

Environmental	
符合标准	EIA RS 453, IEC 60603-11
可焊性	符合 IEC 60068-2-20
运行温度	-25 °C to +70 °C