



## NP2C/B

**\*停产\*** 请查阅新品 NP2X-B

2芯1/4"专业电话插头，镀黑金属外壳，镀金触点

专业电话插头，具有坚固的金属外壳和卡盘式夹线套。

### 特征和性能

- 坚固的金属压铸外壳
- 精密制造的一片式接触片 - 避免接触片卡在插口中
- 卡盘式夹线套，优化电缆保持
- 达到所有的主流标准

## 技术信息

Product	
产品	NP2C/B
连接类型	插头
类别	公

Electrical	
触点电阻	取决于适配的连接器
绝缘强度	1 kVdc
绝缘电阻	> 2 GΩ (初始)
单个触点额定电流	取决于适配的连接器
额定电压	< 50 V

Mechanical	
电缆外径	4 - 7 mm
使用寿命	> 1000 次插拔
电线尺寸	1 mm <sup>2</sup>
电线尺寸	18 AWG
接线	焊接触点

Material	
尾套	聚缩醛 (POM) + PU
触点电镀	0.2 µm Au
触点	黄铜 (CuZn39Pb3)
内芯	聚酰胺 (PA 6.6 30 % GR)
外壳	锌压铸 (ZnAl4Cu1)
外壳电镀	黑铬
夹线套	聚缩醛 (POM)

Environmental	
符合标准	IEC 60603-11 / EIA RS-453
可焊性	符合 IEC 68-2-20
运行温度	-20 °C to +65 °C