



NP2X-AU-SILENT

停产

请查阅新品：NP2XX-SILENT

1/4"大二芯专业插头，镀金触点，红色橡胶涂层，静音开关

当加载中更换乐器（吉他）时，silentPLUG可使乐器（吉他）线自动消音（减弱）以避免破音或刺音。集成静音开关基于REED技术并确保超过1'000次的生命周期。新的PX silentPLUG以坚固的金属外壳外覆橡胶垫以提高防震为特点。

特征和性能

- 避免破音和刺音
- 密封焊接开关触点
- 超过1'000次的使用生命周期
- 纤细的插头带行业公认可靠的卡盘式夹线套
- 新颖精巧的设计提供便利的操作和连接
- 直外壳部分覆橡胶以达到最好的抗震性和可靠性
- L-D版本可选，适用电缆直径大至8 mm

请注意：

仅限于乐器（吉他）应用，如使用于扩音器输出，有可能损坏连接器。

请注意电低音吉他带尖端-环-套管接触片以激活电源，使用这款插头时并不能使它起到消音的作用。

Technical Information

Product	
Title	NP2XX-SILENT
Connection type	plug
Gender	male

Electrical	
Contact resistance	depends on mating connector mΩ
Dielectric strength	0.2 kVdc
Insulation resistance	> 2 GΩ (initial)
Rated current per contact	depends on mating connector A
Rated voltage	< 50 V

Mechanical	
Cable O.D.	4 - 7 mm
Lifetime	> 1000 mating cycles
Wiresize (mm / AWG)	1 mm ² / 18 AWG
Wiring	Solder contacts

Material	
Bushing	PP + PA6
Contact plating	0.2 µm Au
Contacts	Brass (CuZn39Pb3)
Insert	Polyamide (PA 6.6 30 % GR)
Shell	TPE + PA6
Strain relief	Polyacetal (POM)

Environmental	
Standard compliance	IEC 60603-11 / EIA RS-453
Solderability	Complies with IEC 68-2-20
Temperature range	-20 °C to +65 °C