



NP2X-B-CRYSTAL

停产 - 1/4"大二芯专业插头，镀金触点，镀黑外壳，带CRYSTALLIZED™ - 施华洛世奇元素

特征和性能

- 2芯PX系列插头，带CRYSTALLIZED™ - 施华洛世奇元素
- 别致，高贵，有价值，吸引人的包装 - 引人注目

技术信息

Product	
产品	NP2X-B-CRYSTAL
连接类型	插头
类别	公

Electrical	
触点电阻	取决于适配的连接器
绝缘强度	1 kVdc
绝缘电阻	> 2 GΩ (初始)
单个触点额定电流	取决于适配的连接器
额定电压	< 50 V

Mechanical	
电缆外径	4 - 7 mm
使用寿命	> 1000 次插拔
电线尺寸	1 mm ²
电线尺寸	18 AWG
接线	焊接触点

Material	
尾套	聚缩醛 (POM) + PU
触点电镀	0.2 µm Au
触点	黄铜 (CuZn39Pb3)
内芯	聚酰胺 (PA 6.6 30 % GR)
外壳	带有 CRYSTALLIZED™ - 施华洛世奇元素
外壳电镀	黑铬
夹线套	聚缩醛 (POM)

Environmental	
符合标准	IEC 60603-11 / EIA RS-453
可焊性	符合 IEC 68-2-20
运行温度	-20 °C to +65 °C