



## USB Type C 480M 充电线 缆

NEUTRIK USB Type C 480M 充电线缆，经 USB-IF 认证，属于基础版数据线缆产品系列。这些线缆适用于室内环境中的低数据连接和高功率传输，传输速率最低为 480 Mbps，功率最高可达 240 W，可在中等距离内为设备快速充电。

除了基础版数据线缆外，NEUTRIK 还为坚固耐用的室外环境提供升级版和旗舰版数据线缆，线缆末端配备受保护的可锁定连接器。

### 特征和性能

- 240 W (48 V / 5 A) 功率传输，符合 USB PD 3.1
- 480 Mbps 符合 USB 2.0
- USB-IF 认证

## 订购信息

产品型号	描述	订购号
NKUCP480-U0U0-M0005	USB Type C 480M 充电线缆 (m) (m) 0.5 m , 零售包装	1038980
NKUCP480-U0U0-M0005	USB Type C 480M 充电线缆 (m) (m) 0.5 m , 散装/环保包装	1038981
NKUCP480-U0U0-M0010	USB Type C 480M 充电线缆 (m) (m) 1.0 m , 零售包装	1038982
NKUCP480-U0U0-M0010	USB Type C 480M 充电线缆 (m) (m) 1.0 m , 散装/环保包装	1038983
NKUCP480-U0U0-M0015	USB Type C 480M 充电线缆 (m) (m) 1.5 m , 零售包装	1038984
NKUCP480-U0U0-M0015	USB Type C 480M 充电线缆 (m) (m) 1.5 m , 散装/环保包装	1038985
NKUCP480-U0U0-M0020	USB Type C 480M 充电线缆 (m) (m) 2.0 m , 零售包装	1038986
NKUCP480-U0U0-M0020	USB Type C 480M 充电线缆 (m) (m) 2.0 m , 散装/环保包装	1038987
NKUCP480-U0U0-M0030	USB Type C 480M 充电线缆 (m) (m) 3.0 m , 零售包装	1038988
NKUCP480-U0U0-M0030	USB Type C 480M 充电线缆 (m) (m) 3.0 m , 散装/环保包装	1038989

## 技术信息

Product	
产品	NKUCP480-U0U0-*
产品系列	基础版数据线缆
连接类型	USB Type C
描述	请注意：性能将根据您使用产品的硬件和软件配置而变化。

Electrical	
单个触点额定电流	5 A
额定电压	48 V
功率传输	240 W 符合 USB PD 3.1
传输性能	480 Mbps 符合 USB 2.0
绝缘电阻	> 2M $\Omega$
导体电阻	< 3 $\Omega$

Mechanical	
使用寿命	10'000 次插拔
锁紧装置	无锁紧装置

Material	
触点电镀	触点：AU 插头：NI
触点	合金
线缆护套类型	PVC
外壳	PVC

Environmental	
可燃性	V-0 符合 UL94
运行温度	-25°C 至 +80 °C
符合标准	USB-IF Certified Regulation (EU) 2011/65 Regulation (EU) 2023/988 Regulation (UK) 2016 No. 1101
防护等级	IP20